

## 9.1 Reinigen/Pflegen

### Scotch™ 1605

#### Entfeuchtungs-Universalspray

Scotch™ 1605 unterwandert und verdrängt Feuchtigkeit, taut gefrorene Stellen auf und bildet einen dünnen Schutzfilm. Es ist völlig neutral gegenüber Farben, Kunststoffen, Gummi und Geweben. Anwendungsbereiche sind elektrische und elektronische Geräte und Bauteile, Zündsysteme und Motoren. Das Entfeuchtungs-Universalspray ist wirksam im Temperaturbereich von  $-74\text{ °C}$  bis  $+175\text{ °C}$ .

Füllmenge: 400 ml

### Scotch™ 1609

#### Silikon-Universalspray

Scotch™ 1609 ist ein universell einsetzbares Pflege-, Schutz- und Schmiermittel für mechanische Geräte, bewegliche Teile und empfindliche Oberflächen. Es schmiert bewegliche Teile, ohne zu verharzen, schützt dauerhaft gegen Feuchtigkeit und Korrosion und ist innerhalb eines großen Temperaturbereiches einsetzbar:  $-32\text{ °C}$  bis  $+177\text{ °C}$ .

Scotch 1609 verhält sich neutral gegenüber Farben, Plastik, Gummi, Schaumstoffen, Holz und Geweben. Füllmenge: 200 ml, 400 ml

### Scotch™ 1625

#### Spezial-Kontakt-Reinigungsspray

Scotch™ 1625 Spezial-Kontakt-Reinigungsspray löst Schmutz, leichte Oxydschichten und Verunreinigungen an Schaltern, Relais und Kontakten besonders schonend. Dieses Spezial-Kontakt-Reinigungsspray ist elektrisch vollkommen neutral, trocknet absolut rückstandsfrei und kann daher auch als Sprühwäsche eingesetzt werden.

Füllmenge: 200 ml, 400 ml

### Scotch™ 1626

#### Reinigungs- und Entfettungsspray

Scotch™ 1626 ist ein hochwirksamer Reiniger zum Lösen von Fetten, Ölen, Verharzungen und Teer an Elektrogeräten, Maschinen, Motoren und Generatoren. Dieses Reinigungs- und Entfettungsspray ist rückstandsfrei und nicht korrodierend. Füllmenge: 400 ml

### Scotch™ 1628

#### Oberflächen-Pflege

Scotch™ 1628 ist ein besonders sanftes Kunststoffpflegemittel, das pflegt, ohne zu fetten. Es ist staubabweisend, wirkt antistatisch, lässt unangenehme Knarr- und Quietschgeräusche verschwinden, macht stumpfe Kunststoffe wieder wie neu, verhindert Austrocknen und eignet sich für alle Kunststoffoberflächen. Scotch 1628 hat einen angenehmen Orangenduft. Füllmenge: 400 ml

Füllmenge: 400 ml



### Scotch™ 1629

#### Antistatikspray

Scotch™ 1629 ist ein Antistatikspray zur gezielten Reduktion von lokal auftretenden, unerwünschten, elektrostatischen Aufladungen im Umfeld elektrischer Geräte und von Textilien. Es verringert deutlich den Oberflächenwiderstand, verzögert erneute Aufladung, reduziert Verstauben, reinigt und pflegt die behandelte Oberfläche. Füllmenge: 400 ml

### Scotch™ 1633

#### Rostlöser

Scotch™ 1633 ist ein Multifunktions-spray: Es löst Rost an und schützt gegen Feuchtigkeit und erneute Oxidation an Schrauben, Gewinden und in der Kfz-Elektrik. Scotch 1633 ist ideal als Schmier- und Gleitmittel einsetzbar, und löst durch seine hohe Kriechfähigkeit problemlos festsitzende Schrauben. Füllmenge: 200 ml, 400 ml

### Scotch™ 1638

#### Druckluft

Scotch™ 1638 ist ein idealer Staubentferner für schwer zugängliche Bereiche wie Tastaturen oder in Geräten. Der kraftvolle Druckluftstrahl bläst losen Schmutz und Staub einfach weg. Scotch 1638 ist vollkommen neutral, hygienisch und unbedenklich. Füllmenge: 400 ml

Füllmenge: 400 ml



## 9.1 Reinigen/Pflegen

## 9.2 Isolieren/Schützen

### Scotch™ 1601

#### Isolierlack, klar

Scotch™ 1601 ist ein klarer Isolier- und Überzugslack auf Alkyd-Acrylharzbasis. Dieser Isolierlack „härtet“ zu einem flexiblen und widerstandsfähigen Film aus und haftet hervorragend auf allen gebräuchlichen Werkstoffen wie Metall, Glas, Kunststoff, Holz usw. Scotch 1601 ist UV-Strahlen-, säuren-, öl- und laugenbeständig, feuchtigkeits- und witterungsfest und zeichnet sich vor allem durch höchste Durchschlagsfestigkeit aus. Scotch 1601 ist temperaturbeständig bis 120 °C und eignet sich besonders als Schutzüberzug an elektrischen Verbindungen, Schaltern, Schaltanlagen und Bauteilen.

Füllmenge: 200 ml, 400 ml

### Scotch™ 1602, 1603, 1604

#### Isolierlacke, farbig

Scotch™ 1602, 1603, 1604 Isolier- und Überzugslacke sind wie Scotch™ 1601 auf Alkyd-Acrylharzbasis aufgebaut und sind durch den Zusatz von Farbpigmenten als Schutzüberzug und zur farbigen Kennzeichnung von elektrischen Verbindungen und Bauteilen ebenso geeignet wie als optischer Sichtschutz.

Diese Isolierlacke „härtet“ zu einem flexiblen und widerstandsfähigen Film aus und haften hervorragend auf allen gebräuchlichen Werkstoffen wie Metall, Glas, Kunststoff, Holz usw. Scotch 1602, 1603, 1604 sind wie die klare Variante UV-Strahlen-, säuren-, öl- und laugenbeständig, feuchtigkeits- und witterungsfest und zeichnen sich durch hohe Durchschlagsfestigkeit aus. Füllmenge: 400 ml

### Scotchkote™ 9900

#### Elektro-Isolierlack

Scotchkote™ 9900 ist ein streichfähiger klarer Lack mit sehr guten Isolier- und Hafteigenschaften. Der Lack haftet u.a. auf Metall, Holz, Gummi und Kunststoff und ist beständig gegen Öl, Lösungsmittel und milde Alkalien und ist dadurch für vielfältige Einsatzbereiche in der Installations- und Montagetechnik geeignet. Durch den im Deckel eingearbeiteten Pinsel ist ein sauberer und bequemer Arbeitsvorgang gewährleistet.



### Scotch™ 1600

#### Korrosionsschutzspray

Scotch™ 1600 ist ein hochwirksamer Korrosionsschutz auf Gummi-Asphaltbasis aus der Spraydose. Es bildet einen dichten, abriebfesten Schutzüberzug gegen Feuchtigkeit, Spritz- und Salzwasser, alle korrodierenden Medien und ist beständig gegen Stoß- und Schlägeinwirkungen. Scotch 1600 eignet sich als Korrosionsschutz für Rohre, Kabelpitschen, Batterie- und Kabelschränke sowie Schweißnähte. Füllmenge: 400 ml

### Scotch™ 1617

#### Zinkspray

Scotch™ 1617 ist ein idealer Kaltverzinker, der durch elektrochemische Verbindung mit Metall dauerhaft gegen Rost und Korrosion schützt. Er ist punktschweißfähig und überlackierbar. Scotch 1617 haftet hervorragend auf Eisen und Stahl, ist beständig gegen Witterungseinflüsse, UV-Strahlung, Feuchtigkeit, Hitze bis 500 °C, alkalihaltige Lösungen und mineralische Öle: eine ideale Grundierung gefährdeter Metallkonstruktionen. Dieses Zinkspray entspricht der DIN 50967 (Zinkgehalt) und der DIN 53167 (Korrosionsschutz). Scotch™ 1617 enthält 95% Zink im Trockenauftrag. Füllmenge: 400 ml

### Scotch™ 1616

#### Aluminiumspray

Scotch™ 1616 ist ein hochtemperaturbeständiger Einschichtlack, der innerhalb kurzer Zeit zu einem poren- und kraterfreien Schutzfilm aushärtet. Bei diesem Aluminiumspray handelt es sich um einen kathodischen Korrosionsschutz aus der Dose, der durch seine silbrige Oberfläche optisch eindrucksvoll auch an Ziermetallen eingesetzt werden kann. Füllmenge: 400 ml

## 9.3 Spezialsprays

### Scotch™ 1611

#### Sprühkleber

Scotch™ 1611 ist ein schnelltrocknender Klebstoff für die Befestigung und Fixierung leichter Materialien (z. B. Papier, Gewebe, Kunststoff, Schaumstoff, Styropor). Dieser Sprühkleber ist für die beständige und lösbare Verklebung geeignet. Füllmenge: 400 ml

### Scotch™ 1632

#### Kältespray

Scotch™ 1632 lokalisiert durch sekundenschnelle Unterkühlung thermische Fehler bis  $-40^{\circ}\text{C}$  an elektronischen Geräten und Bauteilen. Die Kälte-wirkung bleibt ausreichend lang

erhalten. Scotch 1632 Kältespray trocknet rückstandsfrei, ist ungiftig, fast geruchlos und ohne jegliche Nebenwirkung. Füllmenge: 400 ml

### Scotch™ 1634

#### Bohr- und Schneideöl

Scotch™ 1634 gewährleistet die notwendige Schmierung und optimale Haftung beim Herstellen von Innen- und Außengewinden. Es ist bestens geeignet für alle Hart- und Weichmetalle. Scotch 1634 ist auch als Schutzspray für alle Schneidwerkzeuge ideal einsetzbar. Füllmenge: 400 ml

### Scotch™ 1619

#### Silikondichtungsmasse

Scotch™ 1619 ist eine einfach zu verarbeitende Silikondichtungsmasse aus der Doppelkammerdose für vielfältige Installations- und Montageaufgaben, z. B. als Abdichtung gegen Feuchtigkeit. Durch die fungizide Ausstattung wird Schimmel- und Fäulnisbildung verhindert. Die hohe Durchschlagsfestigkeit von Scotch 1619 ermöglicht den Einsatz als Isoliermittel zum zuverlässigen Abdichten von Schalter- und Abzweigdosen. Scotch 1619 Silikondichtungsmasse ist geprüft nach DIN 18545 Gruppe E (höchste Qualitätsstufe). Füllmenge: 400 ml