

## 4.4 Reparaturmanschetten

### HDCW

#### Anwendung

Die Reparaturmanschette Typ HDCW dient zur schnellen und sicheren Reparatur von beschädigten Kabelmänteln und bietet einen wasserdichten Abschluss auf allen Kunststoff- und Metallmänteln. Die Innenseite ist mit einem Heiß-Schmelzkleber beschichtet. Als Verschluss dient eine nichtrostende Schiene aus Metall, die nach dem Abkühlen der Manschette entfernt werden kann.

#### Merkmale

- Einfachste Handhabung
- Strahlenvernetztes Polyolefin
- UV-beständig
- Halogenfrei
- Für Nieder- und Mittelspannungskabel geeignet



#### Produktzuordnung

Kabel-Ø max./min. mm	Innen-Ø		Wanddicke		Lieferlänge mm	Produktbezeichnung
	vor dem Schrumpf mm	nach dem Schrumpf mm	vor dem Schrumpf mm	nach dem Schrumpf mm		
35/10	43	8	0,5	3,2	250	HDCW 35 / 10-250
					500	HDCW 35 / 10-500
					750	HDCW 35 / 10-750
					1000	HDCW 35 / 10-1000
					1200	HDCW 35 / 10-1200
55/15	68	15	0,5	3,2	250	HDCW 55 / 15-250
					500	HDCW 55 / 15-500
					750	HDCW 55 / 15-750
					1000	HDCW 55 / 15-1000
					1200	HDCW 55 / 15-1200
80/25	93	25	0,5	3,2	250	HDCW 80 / 25-250
					500	HDCW 80 / 25-500
					750	HDCW 80 / 25-750
					1000	HDCW 80 / 25-1000
					1200	HDCW 80 / 25-1200
110/30	120	28	0,6	3,2	250	HDCW 110 / 30-250
					500	HDCW 110 / 30-500
					750	HDCW 110 / 30-750
					1000	HDCW 110 / 30-1000
					1200	HDCW 110 / 30-1200
140/40	140	34	0,6	3,2	250	HDCW 140 / 40-250
					500	HDCW 140 / 40-500
					750	HDCW 140 / 40-750
					1000	HDCW 140 / 40-1000
					1200	HDCW 140 / 40-1200